

## КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ BRICKO

**BRICKO**  
крепежные системы

ООО "Брикко"  
Берсенеvский переулок д. 3/10 стр. 7. Территория завода  
"Красный Октябрь"  
Тел./факс +7 (495) 374-77-08  
E-mail: info@bricko.ru

| №  |  | наименование   | шт/уп | вес, кг/уп | размеры (ДхВхШ), мм | размер упаковки (ДхВхШ), см | уп/паллет (европаллета) | расход   | розничная цена, руб |
|--|--|--|-------|------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Коррозионно-стойкие гибкие связи GS для облицовочной кладки (установка в кладочные швы) нержавеющей сталь</b> |  |  |       |            |                     |                             |                         |  |                     |
| 1  |  | GS - 100/115 (SH)*   | 250   | 4,30       | L - 260             | 32x19x14,5                  | 19                      | Sx8  | 15,00               |
| 2  |  | GS - 80/115 (SH)   | 250   | 4,00       | L - 240             | 32x19x14,5                  | 19                      |  | 14,00               |
| 3  |  | GS - 50/115 (SH)   | 250   | 3,60       | L - 210             | 32x19x14,5                  | 19                      |  | 13,00               |
| 4  |  | GS - 100/90 (SH)   | 250   | 4,20       | L - 250             | 32x19x14,5                  | 19                      |  | 12,00               |
| 5  |  | GS - 80/90 (SH)  | 250   | 3,90       | L - 230             | 32x19x14,5                  | 19                      |  | 11,00               |
| 6  |  | GS - 50/90 (SH)  | 250   | 3,50       | L - 200             | 32x19x14,5                  | 19                      |  | 10,00               |
| <b>Фиксатор утеплителя, ПВХ</b>  |  |  |       |            |                     |                             |                         |  |                     |
| 7  |  | Fin - 58   | 500   | 6,00       | D=60                | 50x50x100                   | мешок                   | 1 шт. на 1 связь   | 2,60                |
| <b>Вентиляционно-осушающие карбочки, пвх ( цвета: белый, светло-серый, темно-серый, песчано-коричневый)</b>      |  |  |       |            |                     |                             |                         |  |                     |
| 8  |  | V-Box 115  | 120   | 1,80       | 60x115x10           | 32x19x14,5                  | 19                      | Px(N+1)+4T   | 68,00               |
| 9  |  | V-Box 90   | 120   | 1,80       | 60x90x10            | 32x19x14,5                  | 19                      | Px(N+1)+4T   | 68,00               |
| <b>Арматурный зажим, сталь.</b>  |  |  |       |            |                     |                             |                         |  |                     |
| 10   |  | ZP-10  | 250   | 2,405      | 130                 | 32x19x14,5                  | 19                      | 1 шт. на 1 арматурное пересечение  | 3,00                |
| 11   |  | ZP-12  | 250   | 3,370      | 140                 | 32x19x14,5                  | 19                      |  | 3,00                |
| 12   |  | ZP-14  | 250   | 3,675      | 150                 | 32x19x14,5                  | 19                      |  | 3,00                |
| <b>Элементы перемычек, сталь.</b>  |  |  |       |            |                     |                             |                         |  |                     |
| 13   |  | Элемент перемычки вертикальной фиксации кирпича SK-V                     | 100   | 3,00       | 50,5x173,66x15      | 32x19x14,5                  | 19                      | Lo/0,075+T   | 88,00               |
| 14   |  | Элемент перемычки горизонтальной тычковой фиксации кирпича SK-U          | 100   | 1,60       | 50,5x34,71x15       | 32x19x14,5                  | 19                      | Lo/0,225+T   | 68,00               |
| 15   |  | Элемент перемычки горизонтальной ложковой фиксации кирпича SK-H          | 100   | 3,40       | 166,3x22x54,5       | 32x19x14,5                  | 19                      | Lo/0,075+T   | 108,00              |
| 16   |  | Скобка связывающая SK-S  | 100   | 1,30       | 60x7,2x45           | 32x19x14,5                  | 19                      | Lo/0,225+2T  | 54,00               |
| 17   |  | Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя), окрашенная сталь         | шт    |            | 95x80x80            |                             |                         | <b>1. Проем более 2 м</b><br>2 шт X кол-во проемов<br><b>2. Проем более 3 м</b><br>3 шт X кол-во проемов<br><b>3. Проем более 4 м</b><br>4 шт X кол-во проемов | 1000,00             |
| 18   |  | Кронштейн для оконных проемов (для утеплителя 110 мм), нержавеющая сталь | шт    |            | 210x200x120         |                             |                         |  | 4000,00             |
| 19   |  | Закладной каркас Murfor® 50  | шт    |            | 3050x50             |                             | 2800 шт.                | 2T   | 600,00              |

\* GS – гибкая связь, 100 – толщина утеплителя, 115 – ширина кирпича, SH – шовная

**Необходимые параметры здания :**

- S – площадь облицовки, (м<sup>2</sup>)  
P – периметр здания P=L1+L2+L3+L4+L5+L6, (м)  
N – количество этажей, (шт)
- Lo – суммарная ширина проемов  
Lo=a+b+v+г, (м)  
T – общее число проемов, (шт)

